

■光測定器 光デバイス中古測定器販売リスト アンリツ興産株式会社 ■

※ 大学等の教育機関・研究機関殿向けの販売品となります

No.	写真	メーカー	型名	品名	主なスペック/付属品	保証	校正	販売価格	備考
NEW 1056		Anritsu	ML9001A	光パワーメータ	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15μm 光パワー範囲 -40～10dBm 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	¥ 50,000 (税込み ¥ 55,000)	
NEW 1057		Anritsu	ML9001A	光パワーメータ	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15μm 光パワー範囲 -40～10dBm 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	¥ 50,000 (税込み ¥ 55,000)	
NEW 1058		Anritsu	MA9801A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15 μ m 測定レベル -90～0dBm 《付属品》 接続コードA	初期動作保証	別途料金	¥ 70,000 (税込み ¥ 77,000)	ML910A/B用センサ
NEW 1063		Anritsu	MA9302A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.8 μ m 測定レベル -40～+10dBm 《付属品》 キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	¥ 35,000 (税込み ¥ 38,500)	ML910A/B用センサ
NEW 1061		Anritsu	MS9020D	光ロステストセット	《主なスペック》 W/W(REL)表示 0.1～1 %、dB m/dB(REL) 0.01/0.1 dB 《付属品》 取扱説明書、電源コード、ACアダプタ	初期動作保証	別途料金	¥ 30,000 (税込み ¥ 33,000)	
NEW 1062		Anritsu	MS0909A	LD光源ユニット	《主なスペック》 LD発光素子SMファイバー用 波長:1.31±0.020 μ m/1.55±0.020 μ m 出力レベル:-3dBm 《付属品》 交換可能SCコネクタ付	初期動作保証	別途料金	¥ 30,000 (税込み ¥ 33,000)	MS9020D用ユニット
1030		Anritsu	MA9723A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.8 μ m 測定レベル -60～3dBm 《付属品》 FCアダプタ	初期動作保証	別途料金	¥ 15,000 (税込み ¥ 16,500)	MS9020A/B/C/D ML9002A用センサ
1037		Anritsu	MS0902A	LED光源ユニット	《主なスペック》 LED発光素子SM,GIファイバー用 波長:1.31±0.03 μ m 出力レベル:-20dBm(GIファイバ時) 《付属品》 交換可能SCコネクタ付	初期動作保証	別途料金	¥ 12,000 (税込み ¥ 13,200)	MS9020A/B/C/D用 ユニット
1048		Anritsu	MT9081D	アクセスマスタ	《オプション》 008 日本語表示 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源コード、 ACアダプタ	初期動作保証	別途料金	¥ 80,000 (税込み ¥ 88,000)	
1024		Anritsu	MT9080D	アクセスマスタ	《オプション》 02 可視光源 04 モノクロLCD 09 英語表示 《付属品》 取扱説明書(CD)、電源コード、ACアダプタ	初期動作保証	別途料金	¥ 50,000 (税込み ¥ 55,000)	
1002		Anritsu	MT1000A MU100010A MU100021A	ネットワークマスタ プロ (OTDR機能付き)	《MT1000A 本体オプション》 003 WLAN/Bluetooth接続 《MU100010A ユニットオプション》 001 2.7G以下 デュアルチャネル 011 イーサネット 10G シングルチャネル 020 TCP スループット 071 CPRI/OBSAI 5G 以下デュアルチャネル 072 CPRI/OBSAI 6G - 10G シングルチャネル 《MU100021A ユニットオプション》 002 可視光源 010 UPC研磨 021 エンハンストダイナミックレンジ 040 SCコネクタ 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源コード	1年	付き	¥ 900,000 (税込み ¥ 990,000)	
1039		Anritsu	MU100021A	OTDRモジュール	《主なスペック》 波長: 1310/1550nm(SM)、 850/1300nm(MM) 適合ファイバ: SM(10/125 μ m)/ MM(62.5/125 μ m)	1年	付き	¥ 300,000 (税込み ¥ 330,000)	MT1000A用モジュール

1018		Anritsu	MG9001A	安定化光源	《主なスペック》 実装可能ユニット LD光源ユニット1個又はLED光源ユニット2個 減衰量表示 0～6dB(0.01dBステップ) 内部変調周波数 270Hz、1KHz、2KHz 《付属品》 電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	¥ 15,000 (税込み ¥ 16,500)	
1019		Anritsu	MG0917D	LED光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ GI/SMファイバ 波長 1.31±0.01 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	¥ 15,000 (税込み ¥ 16,500)	MG9001A/MG9002A用 ユニット
1020		Anritsu	MG0928D	LED光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ SMファイバ 波長 1.55±0.01 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	¥ 25,000 (税込み ¥ 27,500)	MG9001A/MG9002A用 ユニット
1022		Anritsu	MG0947C	LD光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ SMファイバ 波長 1.31±0.02 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	¥ 20,000 (税込み ¥ 22,000)	MG9001A/MG9002A用 ユニット
1033		Anritsu	MG0937C	LD光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ SMファイバ 波長 1.31±0.02 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	¥ 18,000 (税込み ¥ 19,800)	MG9001A/MG9002A用 ユニット
1034		Anritsu	MG0937E	LD光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ GIファイバ 波長 1.31±0.02 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	¥ 15,000 (税込み ¥ 16,500)	MG9001A/MG9002A用 ユニット ※傷・汚れあり・つまみ無し
1035		Anritsu	MG0938C	LD光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ SMファイバ 波長 1.55±0.02 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	¥ 20,000 (税込み ¥ 22,000)	MG9001A/MG9002A用 ユニット ※傷・汚れあり
1049		Anritsu	MA9305B	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μ m 測定レベル -70～+3dBm 《付属品》 MA9005A FCコネクタアダプタ キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	¥ 35,000 (税込み ¥ 38,500)	ML910B用センサ
1050		Anritsu	MA9305B	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μ m 測定レベル -70～+3dBm 《付属品》 MA9005A FCコネクタアダプタ キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	¥ 35,000 (税込み ¥ 38,500)	ML910B用センサ
1051		Anritsu	MA9305B	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μ m 測定レベル -70～+3dBm 《付属品》 MA9005A FCコネクタアダプタ キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	¥ 35,000 (税込み ¥ 38,500)	ML910B用センサ
1052		Anritsu	MA9332A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 750～1700nm 測定レベル -80～+7dBm	初期動作保証	別途料金	¥ 10,000 (税込み ¥ 11,000)	・MU931002A 光センサアダプタ用センサ ・接続には光センサ接続 ケーブルが必要(J1140A)
1053		Anritsu	MA9332A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 750～1700nm 測定レベル -80～+7dBm	初期動作保証	別途料金	¥ 10,000 (税込み ¥ 11,000)	・MU931002A 光センサアダプタ用センサ ・接続には光センサ接続 ケーブルが必要(J1140A)
1010		Anritsu	MA9333A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μ m 測定レベル -80～+7dBm 《付属品》 MA9005A-37 FCコネクタアダプタ付	初期動作保証	別途料金	¥ 15,000 (税込み ¥ 16,500)	・MU931002A 光センサアダプタ用センサ ・接続には光センサ接続 ケーブルが必要(J1140A)
1054		Anritsu	MP92A	コネクタアダプタ	《主なスペック》 ML93B、ML94A 光パワーメータ用センサ MA97B、MA98A、MA911A 共通応用部品	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	

1059		Anritsu	MT9812B	マルチチャネル ボックス	《主なスペック》 本体 最大収容ユニット:9個 表示器 7セグメントLED 《付属品》 ブランクパネル 9枚 電源コード	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1047		Anritsu	MT9810A	光テストセット	《主なスペック》 光テストセット本体 表示 dBm/dB/W GP-IB RS232C付 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1041		Anritsu	MU952503A	DFB-LD光源	《主なスペック》 Op10付 光源(fp:192.10 THz,1561.42 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +10±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1042		Anritsu	MU952504A	DFB-LD光源	《主なスペック》 Op06付 光源(fp:194.60 THz,1540.56 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +10±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1043		Anritsu	MU952602A	DFB-LD光源	《主なスペック》 Op04付 光源(fp:190.40 THz,1574.54 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +7±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1044		Anritsu	MU952605A	DFB-LD光源	《主なスペック》 Op06付 光源(fp:187.60 THz,1598.04 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +7±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1013		Anritsu	MU952502A	DFB-LD光源 ユニット	《主なスペック》 Op01付 光源(fp:192.10 THz,1560.61 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +10±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1014		Anritsu	MU952603A	DFB-LD光源 ユニット	《主なスペック》 Op06付 光源(fp:189.60THz/1581.18nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +7月1±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1015		Anritsu	MU952604A	DFB-LD光源 ユニット	《主なスペック》 Op06付 光源(fp:188.60 THz,1589.57 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +7±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1016		Anritsu	MU952606A	DFB-LD光源 ユニット	《主なスペック》 Op08付 光源(fp:186.80 THz,1604.88 nm) 発光素子 DFB-LD 出力パワー +7±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット
1008		Anritsu	MA9302A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.8 μm 測定レベル -40～+10dBm 《付属品》 キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	ML910A/B用センサ
1045		Anritsu	ML9001A	光パワーメータ	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15um 光パワー範囲 -40～10dBm 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1046		Anritsu	ML9001A	光パワーメータ	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15um 光パワー範囲 -40～10dBm 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1032		Anritsu	MA9802A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15 μm 測定レベル -65～20dBm 《付属品》 キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	ML910A/B用センサ

1028		Anritsu	MA9411A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15 μ m 測定レベル 連続光: -70～10dBm、 変調光: -70～7dBm 《付属品》 キャップ 接続コードB	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	ML9001A用センサ
1057		Anritsu	MN9601C	光チャンネルセレクタ	《主なスペック》 切替チャンネル数 1×12 波長範囲 1.1 ～ 1.65 μ m 適合光ファイバ SM 挿入損失 2.5 dB以下 《付属品》 取扱説明書、電源コード	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1056		Anritsu	MS9740A	光スペクトラムアナライザ	《オプション》 001 GP-IB インターフェース 002 波長校正用光源 037 FCコネクタ 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源コード	1年	付き	SOLD OUT	
1001		Anritsu	MS9740A	光スペクトラムアナライザ	《オプション》 001 GP-IB インターフェース 009 マルチモードファイバ入力(50/62.5 μ m) 037 FCコネクタ 《付属品》 取扱説明書(CD-ROM)、電源コード	1年	付き	SOLD OUT	
1005		Anritsu	MS9020D	光ロステストセット	《主なスペック》 W/W(REL)表示 0.1～1 %、dB m/dB(REL) 0.01/0.1 dB 《付属品》 取扱説明書、電源コード、ACアダプタ	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1006		Anritsu	MA9621A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μ m 測定レベル -70～+3dBm 《付属品》 MA9005A FCコネクタアダプタ付	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MS9020A/B/C/D ML9002A用センサ
1007		Anritsu	MS0909A	LD光源ユニット	《主なスペック》 LD発光素子SMファイバ用 波長: 1.31±0.020 μ m/1.55±0.020 μ m 出力レベル: -3dBm 《付属品》 交換可能SCコネクタ付	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MS9020D用ユニット
1009		Anritsu	MA9305B	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μ m 測定レベル -70～+3dBm 《付属品》 MA9005A FCコネクタアダプタ付、キャップ	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1011		Anritsu	MT9812B	マルチチャンネル ボックス	《主なスペック》 本体 最大収容ユニット:9個 表示器 7セグメントLED 《付属品》 ブランクパネル 9枚 電源コード	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1012		Anritsu	MU954501A	SLD光源ユニット	《主なスペック》 発光素子 SLD 波長 1550±20nm 出力パワー -3±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9812B用ユニット
1017		Anritsu	ML9001A	光パワーメータ	《主なスペック》 波長範囲 0.38～1.15 μ m 光パワー範囲 -40～10dBm 《付属品》 電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1021		Anritsu	MG0930C	LD光源ユニット	《主なスペック》 適合ファイバ SMファイバ 波長 1.31/1.55±0.02 μ m コネクタ FC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1023		Anritsu	MN934A	光減衰器	《主なスペック》 適合ファイバ SMファイバ 波長 1.3 μ m 最大減衰量 65dB コネクタ PC 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1025		Anritsu	MT9081D	アクセスマスタ	《オプション》 008 日本語表示 《付属品》 取扱説明書(CD)、電源コード、ACアダプタ	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	

1027		Anritsu	MA9301A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μm 測定レベル -90～0 dBm 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1029		Anritsu	MA9612A	光検出器	《主なスペック》 波長範囲 0.75～1.7 μm 測定レベル 連続光:-100～3dBm 、 変調光:-90～0dBm 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1038		Anritsu	MS0902D	LD光源ユニット	《主なスペック》 LD発光素子SMファイバー用 波長:1.31±0.025 μm 出力レベル:-3dBm 《付属品》 無	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MS9020C/D用ユニット
1036		Anritsu	ML910A	光パワーメータ	《主なスペック》 1/1000dB表示 2チャンネル方式 《付属品》 電源ケーブル	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	
1040		Anritsu	MU951001A	FP-LD光源	《主なスペック》 発光素子 FPLD 波長 1310/1550±20nm 出力パワー 7±1dBm 適合ファイバ SM 《付属品》 コネクタ FC	初期動作保証	別途料金	SOLD OUT	MT9810B/MT9812B用 ユニット