

# MA8120A

## シールドボックス



2002年グッドデザイン賞受賞 商品

**MA8120A は、携帯電話を中心とした移動機試験の用途に適したシールドボックスです。**

- 広帯域アンテナ(800 MHz ~ 2500 MHz)を内蔵しているため、W-CDMA、CDMA2000、GSM、PDC、PHS、無線LANなどの各種移動機や端末の無線結合下での試験を1台で行なうことが可能です。
- 移動機、シールドボックス間の接続はケーブル結合、無線結合のいずれも可能です。

# 規格

項目	内容
周波数帯	800 MHz ~ 2500 MHz
シールド特性	- 60 dB 以下
外部インタフェース	N型コネクタ(RF接続用) DX50コネクタ(外部機器接続用)
寸法・質量	320(W)×132.5(H)×370(D)mm、3.5 kg 以下
動作温度範囲	動作温度: +10 ~ +50、保管温度: -20 ~ +60

## オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、型名・記号、品名、数量をご指定ください。

型名・記号	品名	備考
MA8120A	本体 シールドボックス	
B0509	標準付属品 携帯電話機ホルダ : 1個	
J1150D	応用部品(別売) 同軸コード	N-P・N-P、170 mm
J1150G	同軸コード、3 m	N-P・N-P、3 m
J1152B	制御インタフェースケーブル	DX50・DX50、170 mm
J1152E	制御インタフェースケーブル、3 m	MT8510A <sup>注1)</sup> -MA8120A間接続用ケーブル(制御信号線) DX50・DX50、3 m
J1151A	制御インタフェースケーブル	MT8510A <sup>注1)</sup> -MA8120A間接続用ケーブル(制御信号線)
J1157A	制御インタフェースケーブル	DX50・USB、PC接続用
J1153A	端末インタフェースケーブル	DX50・Dsub9ピン、PC接続用
J1155A	端末インタフェースケーブル	MA8120A内部でのW-CDMA 移動機接続用ケーブル(制御信号)
J1215A	端末インタフェースケーブル	MA8120A内部でのW-CDMA 移動機接続用ケーブル(制御信号+同軸) DX36・USB(Aタイプ雌)、MA8120A内部でのUSB接続ケーブル

注1) 「MT8510A サービススタ」は別製品となります。詳細はカタログをご参照ください。