

標準ダイポールアンテナ

MP652B

30～1000MHz



MP652B 標準ダイポールアンテナは、30MHz～1GHzの周波数範囲の固定23周波数点における、測定用ダイポールアンテナのアンテナ係数校正、電界強度測定器の校正などに使用する仲介用標準器です。

MP652Bはアンテナ係数が校正されています。標準電界のもとで、測定用ダイポールアンテナとの置換ができます。また、置換測定が能率的に行えるように、専用のアンテナ支持台が付属されています。

- JIMS技術基準(No.2)に準拠
- 電界強度標準の仲介に

規格

周波数 (MHz)	30, 37, 45, 55, 65, 75, 85, 100, 120, 150, 180, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 (23周波数)
インピーダンス	50 Ω
VSWR	≤ 1.1
指向性	前後比: ≤ 0 ± 0.3 dB
アンテナ係数確度	≤ ± 1 dB (電界強度の社内標準値*1に対して)
偏波	水平偏波
校正対象アンテナ	半波長ダイポールアンテナ

* 1: アンリツの社内標準器は、無線設備検査検定協会の標準により、定期的に校正されています。

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号	品名	
MP652B	—本体—	
	標準ダイポールアンテナ	
	—標準付属品—	
	バラ:	4個
	ダイポール素子:	23本
	同軸コード (S-5DWP・5D-2W・S-5DWP)、15m:	1本
B0081 A	固定減衰器 (10dB):	1個
B0082 A	取容箱 (MP652B用):	1個
B0083	取容袋 (同軸コード用):	1個
J0291 AW	アンテナ支持台 (MP652B用):	1式
	MP652B 取扱説明書:	1部
	MP652B 試験成績書:	1部