

規格

記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

ML8780A/ML8781A エリアテスタ

項 目		規 格
電气的性能	入出力コネクタ	外部GPS：RS-232Cコネクタ：D-Sub 9ピン 記録メディア：コンパクトフラッシュ（CFカード） 外部トリガ：BNC-J 2Vp-p～13Vp-p（1.5Vdc）、 立ち上り／立ち下り時間（0.5～2.5Vdc）を10ms以下、 最小正パルス幅を100ns以上、最小負パルス幅を150μs以上、 チャタリング許容時間を100μs以下 リモート制御：USBコネクタ タイプB（Full Speed） Link Out 特殊規格コネクタ：MQ-172X-4PA ユニット結合コネクタA 特殊規格コネクタ：2A200-6130-8N2AB（挿抜回数：500回以上） GPS：BNC-J（ML8780A-003付きの場合のみ）
	表示器（ML8780A）	6.5インチ TFTカラーLCD、640 × 480ドット、バックライト付き
	電源	DC9V～DC24V AC100V～AC240V、50Hz～60Hz（付属ACアダプタを使用） バッテリー：MU878001A バッテリーユニットを使用
	消費電力	ML8780A：最大10W（測定ユニット含まず） ML8781A：最大6W（測定ユニット含まず）
環境条件	動作温度・湿度	通常動作時：0～+40℃、85％以下 バッテリー放電時：0～+40℃、80％以下 バッテリー充電時：+5～+35℃、80％以下 ソフトケース使用時：0～+35℃、80％以下 ＊：CFカード使用時は、CFカードの仕様により制限を受けます。
	保管温度・湿度	–20～+60℃、85％以下
	振動	MIL-T-28800E（Class 3）
	衝撃	MIL-T-28800E
	EMC	EN61326-1、EN61000-3-2
	LVD	EN61010-1
機械的仕様	寸法	ML8780A単体：240（W）× 170（H）× 41（D）mm ML8781A単体：240（W）× 170（H）× 41（D）mm
	質量	ML8780A単体：1.3kg以下 ML8781A単体：1.0kg以下